

ITALIANO

ENGLISH

DEUTSCH

# 7000 / 9000



## SERIE 7000 / 9000

7075 • 7085 • 90105 • 90115 IS/AR

**Landini**

Passion for Innovation.

		7075 IS/AR	7085 IS/AR	90105 IS/AR	90115 IS/AR
<b>MOTORE</b>					
DEUTZ STAGE 3B/TIER 4 INTERIM		2.9 TCD L4	2.9 TCD L4	2.9 TCD L4	2.9 TCD L4
POTENZA MASSIMA ISO	CV/KW	70/52	76/56	95/70	102/75
REGIME NOMINALE	GIRI/MIN	2200	2200	2200	2200
COPIA MASSIMA	NM	272	375	400	410
CILINDRATA / N° CILINDRI / VALVOLE	CM³	2900/4 TA/16	2900/4 TA/16	2900/4 TA/16	2900/4 TA/16
ENGINE MEMO SWITCH		●	●	●	●
CAPACITÀ SERBATOIO COMBUSTIBILE	LITRI	58	58	58	58
<b>FRIZIONE</b>					
COMANDO MECCANICO		●	●	●	●
FRIZIONI A DISCHI IN BAGNO D'OLIO		●	●	●	●
<b>TRASMISSIONE</b>					
INVERSO MECCANICO CON COMANDO DE-CLUTCH		●	●	●	●
CAMBIO 16AV + 16RM		●	●	●	●
VELOCITÀ MASSIMA 40 KM/H		●	●	●	●
<b>PRESA DI FORZA</b>					
COMANDO ELETTROIDRAULICO		●	●	●	●
2 VELOCITÀ 540/750 GIRI/MIN		●	●	●	●
SINCRONIZZATA AL CAMBIO DI VELOCITÀ		●	●	●	●
<b>ASSALE ANTERIORE</b>					
INNESTO ELETTROIDRAULICO DOPPIA TRAZIONE		●	●	●	●
ANGOLO DI OSCILLAZIONE MAX.		± 15°	± 15°	± 15°	± 15°
BLOCCAGGIO DIFFERENZIALE ELETTROIDRAULICO		●	●	●	●
<b>FRENI</b>					
COMANDO IDRAULICO		●	●	●	●
POSTERIORI A DISCHI IN BAGNO D'OLIO		●	●	●	●
ANTERIORI A DISCHI IN BAGNO D'OLIO		●	●	●	●
<b>SOLLEVATORE / IMPIANTO IDRAULICO</b>					
SOLLEVATORE POSTERIORE MECCANICO		●	●	●	●
COMANDO ALZA / ABBASSA / FLOAT		●	●	●	●
CONTROLLO DI SFORZO E POSIZIONE		○	○	○	○
CAPACITÀ DI SOLLEVAMENTO	KG	2300	2300	2300	2300
REGISTRAZIONE IDRAULICA TIRANTE DESTRO		○	○	○	○
REGISTRAZIONE IDRAULICA 3° PUNTO		○	○	○	○
PORTATA POMPA IDRAULICA (SOLLEVATORE + STERZO)	L/MIN	50 + 25	50 + 25	50 + 25	50 + 25
ATTACCO A TRE PUNTI STANDARD CON ATTACCHI RAPIDI		CAT 2	CAT 2	CAT 2	CAT 2
ATTACCO A TRE PUNTI BIREGOLABILE CON ATTACCHI RAPIDI		○	○	○	○
N° 2 DISTRIBUTORI POSTERIORI (1 STD + 1 FLOAT)		●	●	●	●
N° 4 DISTRIBUTORI POSTERIORI (2 STD + 2 FLOAT)		○	○	○	○
JOYSTICK PER COMANDO PROPORZIONALE IMPIANTO IDRAULICO		○	○	○	○
<b>POSTO DI GUIDA E CABINA</b>					
PIATTAFORMA AMMORTIZZATA CON SILENT-BLOCK		●	●	●	●
GUIDA REVERSIBILE		●	●	●	●
SEDILE AMMORTIZZATO		●	●	●	●
STRUMENTAZIONE DIGITALE		●	●	●	●
CABINA CHIUSA RISCALDATA		○	○	○	○
ARIA CONDIZIONATA		○	○	○	○
<b>DIMENSIONI E PESI (IN ORDINE DI MARCIA)</b>					
PESO TOTALE (IS)	KG	2285	2285	2285	2285
PESO TOTALE (AR)	KG	2205	2205	2205	2205
ALTEZZA AL TELAIO DI SICUREZZA ANTERIORE MIN/MAX (SENZA LAMP.ROTANTE)	MM	2337/2456	2337/2456	2337/2456	2337/2456
ALTEZZA AL VOLANTE	MM	1260	1260	1260	1260
ALTEZZA AL TELAIO DI SICUREZZA POSTERIORE MIN/MAX	MM	1302/1421	1302/1421	1302/1421	1302/1421
ALTEZZA SOPRA LA CABINA MIN/MAX	MM	2129/2248	2129/2248	2129/2248	2129/2248
PASSO	MM	1495	1495	1495	1495
LUNGHEZZA MASSIMA	MM	3737	3737	3737	3737
LUCE LIBERA DA TERRA	MM	160/279	160/279	160/279	160/279
LARGHEZZA - MIN/MAX (IS)	MM	1351/1748	1351/1748	1351/1748	1351/1748
LARGHEZZA - MIN/MAX (AR)	MM	1253/1573	1253/1573	1253/1573	1253/1573

LEGENDA: ● di serie ○ optional - non disponibile

I dati tecnici del seguente depliant sono forniti a puro titolo informativo e possono essere modificati senza preavviso.

		7075 IS/AR	7085 IS/AR	90105 IS/AR	90115 IS/AR
<b>ENGINE</b>					
DEUTZ STAGE 3B/TIER 4 INTERIM		2.9 TCD L4	2.9 TCD L4	2.9 TCD L4	2.9 TCD L4
MAXIMUM POWER ISO RATING	HP/KW	70/52	76/56	95/70	102/75
RATED SPEED	RPM	2200	2200	2200	2200
MAXIMUM TORQUE	NM	272	375	400	410
DISPLACEMENT / CYLINDERS / VALVES	CM <sup>3</sup>	2900/4 TA/16	2900/4 TA/16	2900/4 TA/16	2900/4 TA/16
ENGINE MEMO SWITCH		●	●	●	●
FUEL TANK CAPACITY	L	58	58	58	58
<b>CLUTCH</b>					
MECHANICALLY OPERATED		●	●	●	●
WET MULTI-DISC CLUTCH		●	●	●	●
<b>TRANSMISSION</b>					
SYNCHRO SHUTTLE WITH DE-CLUTCH CONTROL		●	●	●	●
STANDARD GEARBOX 16FWD+16REV		●	●	●	●
MAXIMUM SPEED 40 KM/H		●	●	●	●
<b>POWER TAKE-OFF</b>					
ELECTROHYDRAULIC ENGAGEMENT		●	●	●	●
2 SPEEDS 540/750 RPM		●	●	●	●
GROUND SPEED PTO		●	●	●	●
<b>FRONT AXLE</b>					
ELECTROHYDRAULIC FOUR-WHEEL DRIVE ENGAGEMENT		●	●	●	●
MAX. OSCILLATION ANGLE		± 15°	± 15°	± 15°	± 15°
ELECTROHYDRAULIC DIFFERENTIAL LOCKS		●	●	●	●
<b>BRAKES</b>					
HYDRAULIC CONTROL		●	●	●	●
REAR WET DISC BRAKES		●	●	●	●
FRONT WET DISC BRAKES		●	●	●	●
<b>HYDRAULIC SYSTEM</b>					
MECHANICAL REAR HITCH		●	●	●	●
RAISE/LOWER/FLOAT CONTROL (STD)		●	●	●	●
DRAFT AND POSITION CONTROL		○	○	○	○
LIFT CAPACITY	KG	2300	2300	2300	2300
HYDRAULIC RIGHT LIFT ROD ADJUSTMENT		○	○	○	○
HYDRAULIC TOP LINK ADJUSTMENT		○	○	○	○
HYDRAULIC PUMP FLOW (HITCH + STEERING SYSTEM)	L/MIN	50 + 25	50 + 25	50 + 25	50 + 25
STANDARD 3-POINT HITCH WITH QUICK COUPLINGS		CAT 2	CAT 2	CAT 2	CAT 2
TWO-WAY ADJUSTABLE 3-POINT HITCH WITH QUICK COUPLINGS		○	○	○	○
NO. 2 REAR REMOTE VALVES (1 STD + 1 W/FLOAT FUNCTION)		●	●	●	●
NO. 4 REAR REMOTE VALVES (2 STD + 2 W/FLOAT FUNCTION)		○	○	○	○
JOYSTICK FOR PROPORTIONAL CONTROL OF HYDRAULIC SYSTEM		○	○	○	○
<b>DRIVING POSITION AND CAB</b>					
ISO-MOUNTED PLATFORM		●	●	●	●
REVERSIBLE DRIVING POSITION		●	●	●	●
AIR SUSPENSION SEAT		●	●	●	●
DIGITAL INSTRUMENT PANEL		●	●	●	●
CLOSED HEATED CAB		○	○	○	○
AIR-CONDITIONING		○	○	○	○
<b>DIMENSIONS AND WEIGHTS (IN RUNNING ORDER)</b>					
TOTAL WEIGHT (IS)	KG	2285	2285	2285	2285
TOTAL WEIGHT (AR)	KG	2205	2205	2205	2205
HEIGHT TO FRONT ROPS (WITHOUT ROTATING BEACON) - MIN/MAX	MM	2337/2456	2337/2456	2337/2456	2337/2456
HEIGHT TO STEERING WHEEL	MM	1260	1260	1260	1260
HEIGHT TO REAR ROPS - MIN/MAX	MM	1302/1421	1302/1421	1302/1421	1302/1421
HEIGHT OVER CAB - MIN/MAX	MM	2129/2248	2129/2248	2129/2248	2129/2248
WHEELBASE	MM	1495	1495	1495	1495
MAX LENGTH	MM	3737	3737	3737	3737
GROUND CLEARANCE	MM	160/279	160/279	160/279	160/279
WIDTH (IS) - MIN/MAX	MM	1351/1748	1351/1748	1351/1748	1351/1748
WIDTH (AR) - MIN/MAX	MM	1253/1573	1253/1573	1253/1573	1253/1573

KEY: ● standard ○ option - not available

All data and illustrations provided in this brochure are for information purposes only and can be changed without notice.

		7075 IS/AR	7085 IS/AR	90105 IS/AR	90115 IS/AR
<b>MOTOR</b>					
DEUTZ STAGE 3B/TIER 4 INTERIM		2.9 TCD L4	2.9 TCD L4	2.9 TCD L4	2.9 TCD L4
HÖCHSTLEISTUNG ISO	PS/KW	70/52	76/56	95/70	102/75
NENNDREHZAHL	U/MIN	2200	2200	2200	2200
HÖCHSTDREHMOMENT	NM	272	375	400	410
HUBRAUM / ZYLINDERANZAHL / VENTILANZAHL	CM³	2900/4 TA/16	2900/4 TA/16	2900/4 TA/16	2900/4 TA/16
ENGINE MEMO SWITCH		●	●	●	●
KAPAZITÄT KRAFTSTOFFTANK	L	58	58	58	58
<b>KUPPLUNG</b>					
MECHANISCHE BETÄTIGUNG		●	●	●	●
MEHRSCHEIBENKUPPLUNG IM ÖLBAD		●	●	●	●
<b>GETRIEBE</b>					
MECHANISCHES WENDEGETRIEBE MIT DECLUTCH-KUPPLUNGSTASTE		●	●	●	●
GETRIEBE 16A+16R		●	●	●	●
HÖCHSTGESCHWINDIGKEIT 40 KM/H		●	●	●	●
<b>ZAPFWELLE</b>					
ZUSCHALTUNG ELEKTROHYDRAULISCH		●	●	●	●
2 DREHZAHLN 540/750 U/MIN		●	●	●	●
WEGZAPFWELLE		●	●	●	●
<b>VORDERACHSE</b>					
ALLRADANTRIEB ELEKTROHYDRAULISCH ZUSCHALTBAR		●	●	●	●
MAX. PENDELWINKEL		± 15°	± 15°	± 15°	± 15°
DIFFERENTIALSPERRE ELEKTROHYDRAULISCH		●	●	●	●
<b>BREMSEN</b>					
BETÄTIGUNG HYDRAULISCH		●	●	●	●
ÖLBAD-SCHEIBENBREMSEN HINTEN		●	●	●	●
ÖLBAD-SCHEIBENBREMSEN VORN		●	●	●	●
<b>KRAFTHEBER / HYDRAULIKANLAGE</b>					
MECHANISCHER HECKKRAFTHEBER		●	●	●	●
STEUERUNG HEBEN/SENKEN/SCHWIMMSTELLUNG (STD)		●	●	●	●
LAGE- UND ZUGKRAFTREGELUNG		○	○	○	○
HUBKRAFT	KG	2300	2300	2300	2300
HYDRAULISCHE EINSTELLUNG RECHTE HUBSTREBE		○	○	○	○
HYDRAULISCHE EINSTELLUNG OBERLENKER		○	○	○	○
FÖRDERMENGE HYDRAULIKPUMPE (KRAFTHEBER + LENKUNG)	L/MIN	50 + 25	50 + 25	50 + 25	50 + 25
DREIPUNKTGESTÄNGE SERIE MIT SCHNELLKUPPLUNGEN		KAT. 2	KAT. 2	KAT. 2	KAT. 2
ZWEIFACH EINSTELLBARES DREIPUNKTGESTÄNGE MIT SCHNELLKUPPLUNGEN		○	○	○	○
NR. 2 STEUERGERÄTE HINTEN (1 STD + 1 DW MIT SCHWIMMSTELLUNG)		●	●	●	●
NR. 4 STEUERGERÄTE HINTEN (2 STD + 2 DW MIT SCHWIMMSTELLUNG)		○	○	○	○
JOYSTICK ZUR PROPORTIONAL-STEUERUNG DER HYDRAULIKANLAGE		○	○	○	○
<b>FAHRERPLATZ, KABINE</b>					
GEFEDERTE PLATTFORM		●	●	●	●
AUTOMATISCH UMKEHRBARER FAHRERPLATZ		●	●	●	●
GEFEDERTER SITZ		●	●	●	●
DIGITALES ARMATURENBRETT		●	●	●	●
GESCHLOSSENE KABINE MIT HEIZUNG		○	○	○	○
KLIMAAANLAGE		○	○	○	○
<b>ABMESSUNGEN UND GEWICHTE</b>					
GESAMTGEWICHT (IS)	KG	2285	2285	2285	2285
GESAMTGEWICHT (AR)	KG	2205	2205	2205	2205
HÖHE AM ÜBERROLLBÜGEL VORN (OHNE RUNDUMLEUCHTE) - MIN/MAX	MM	2337/2456	2337/2456	2337/2456	2337/2456
HÖHE AM LENKRAD	MM	1260	1260	1260	1260
HÖHE AM ÜBERROLLBÜGEL HINTEN - MIN/MAX	MM	1302/1421	1302/1421	1302/1421	1302/1421
HÖHE ÜBER KABINE - MIN/MAX	MM	2129/2248	2129/2248	2129/2248	2129/2248
RADSTAND	MM	1495	1495	1495	1495
MAX LÄNGE	MM	3737	3737	3737	3737
BODENFREIHEIT	MM	160/279	160/279	160/279	160/279
BREITE (IS) - MIN/MAX	MM	1351/1748	1351/1748	1351/1748	1351/1748
BREITE (AR) - MIN/MAX	MM	1253/1573	1253/1573	1253/1573	1253/1573

ZEICHENERKLÄRUNG: ● Serie ○ wahlweise - nicht vorgesehen

Abbildungen, Maße, Gewichte, technische Angaben unverbindlich; Konstruktionsänderungen vorbehalten.

