Specifiche del modello base:

DIMENSIONI GENERALI S01.AL0	
LUNGHEZZA	3190 ±10mm
LARGHEZZA	1400 ±10mm
ALTEZZA	1470 ±10mm
INTERASSE	1990 ±10mm
CARREGGIATA	Ant. 810 ±10mm / Post. 1150 ±10mm
MASSE	
PESO A VUOTO	475kg (Incluso sollevatore idraulico optional, senza olio)
PESO IN ORDINE DI MARCIA	1050kg (a pieno carico, con conducente)
CARICO UTILE	500kg
CARICO MAX AMMISSIBILE	Asse ant.: 400kg / Asse post.: 670kg
UNITA' MOTRICE	
TRAZIONE	Posteriore
MOTORE	Elettrico asincrono a magneti permanenti
POTENZA MOTORE	5.0/10.0 kW
BATTERIA	Li-FePO4
TENSIONE NOMINALE	72V
TENSIONE DI ESERCIZIO	76.8V
ENERGIA NOM. A BORDO	8.8kWh
CARICABATTERIA	1200W (15A) / OPT 3000W (35A)
RICARICA STANDARD	6-8 h
TELAIO E CICLISTICA	
SOSPENSIONI	Ant.: Bracci indipendenti con molle e ammortizzatori Post.: Ponte rigido con balestre
FRENI	4 freni a disco
FRENO DI STAZIONAMENTO	Manuale, sulle ruote posteriori Ausiliario, sulle ruote anteriori
RUOTE	Ant.: 5.5x12 Post.: 8x12
PNEUMATICI	Ant.: 24x8-12 (205/75-12) 61B Post.: 24x10-12 (255/60-12) 70B
PRESTAZIONI	
VELOCITÀ MASSIMA	40 km/h
PENDENZA MASSIMA	≥20%
AREA DI CARICO	1600x1200 ±50mm
DURATA DI LAVORO	6h (25km/h)