

Potenza massima suggerita
Maximum recommended horsepower
Empfohlene maximale Leistung

180 HP - 132 KW

	Larghezza totale Total width Gesamtbreite
	Larghezza di lavoro Working width Arbeitsbreite
	Potenza minima suggerita Min. recommended horsepower Empfohlene Mindestleistung
	Peso della macchina Machine weight Gewicht der Maschine
	Numero di zappe Number of blades Anzahl der Messer

E/P					
	cm	cm	PS / KW	Kg	Nr.
400	413	393	100/74	1400	84
500	513	493	120/88	1547	108

Larghezza macchina chiusa: 246 cm
Total width in folded position: 246 cm
Maschinenbreite geschlossen: 246 cm



www.celli.it

E/P

**FRESATRICE PIEGHEVOLE
FOLDING ROTARY TILLER
KLAPPBARE BODENFRÄSE**



SPECIFICHE TECNICHE E DOTAZIONI DI SERIE

- potenza massima: 180 HP (132 KW)
- presa di forza: 540 giri/min - 1 velocità
- trasmissione laterale: ingranaggi
- attacco a 3 punti 2° cat.
- attacchi anteriori oscillanti
- scudi mobili posteriori con: regolazioni a perni molle di smorzamento cunei di allineamento
- zappe curve: 80x7 mm (6 per ogni flangia, all'estremità rivolte all'int.)
- tubo rotore Ø 168,3 mm
- profondità di lavoro: 15 cm
- Slitte laterali
- Protezioni anteriori in PE (polietilene)
- cardani laterali con limitatore automatici bidirezionale
- cardano centrale

ACCESSORI A RICHIESTA

- Attacco oscillante allungato

TECHNICAL SPECIFICATIONS AND STANDARD EQUIPMENT

- maximum horse power: 180 HP (132 KW)
- 1 speed gearbox for 540 rpm PTO
- gears side drive
- 3 point hitch cat.2
- swinging lower linkages
- rear tailgates: adjustment by pins damping springs alignment wedges
- C-shaped blades: 80x7 mm (6 blades each flange, side blades leaning inwards)
- rotor tube Ø 168,3 mm
- working depth about 15 cm
- Side skids
- Front safety protections in PE (polyethylene)
- side drive shafts with bidirectional cam clutch
- central drive shaft

OPTIONAL ACCESSORIES

- Extended swinging lower linkages

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN UND SERIENAUSSTATTUNG

- max. zul. Schlepperleistung: 180 PS (132 KW)
- Zapfwelle: 540 U/min mit 1-Stufe
- Seitlicher Zahnradantrieb
- 3-Punkt Anhängung Kat. 2
- Pendelnde Anhängung
- Heckprallbleche: über Bolzen verstellbar über Feder einstellbar über Ausrichtungskeile
- Sichelmesser: 80x7 mm (6 pro Messerträger, nach innen drehend)
- Rotor Rohr Ø 168,3 mm
- Arbeitstiefe: 15 cm
- Seitenkufen
- Frontschutz aus Polyethylen
- Seitliche Gelenkwellen mit Rutschkupplung
- Gelenkwellen zentral

SONDERAUSSTATTUNG

- Verlängerte Pendelnde Anhängung

