

Potenza massima suggerita
Maximum suggested horsepower
Empfohlene maximale Leistung

▶ **360 HP - 264 KW**

	Larghezza totale Total width Gesamtbreite
	Larghezza di lavoro Working width Arbeitsbreite
	Spostamento Side-shift Seitenverschiebung
	Potenza minima suggerita Min. suggested horsepower Empfohlene Mindestleistung
	Peso con rullo gabbia Weight with cage roller Gewicht mit Stabwalze
	Peso con rullo spuntati Weight with spikes roller Gewicht mit Stachelwalze
	Peso con rullo packer Weight with packer roller Gewicht mit Packerwalze
	Peso con rullo spirale Weight with spiral roller Gewicht mit Spiralwalze
	Numero coltelli N° of blades Anzahl der Messer

T360P								
	cm	cm	HP / KW	Kg	Kg	Kg	Kg	Nr.
500	516	491	200/147	3300	3300	3600	3420	114
550	566	541	220/161	3450	3450	3750	3570	126
600	616	591	240/176	3600	3600	3900	3720	138

Larghezza macchina chiusa: 264 cm
Total width in folded position: 264 cm
Maschinenbreite geschlossen: 264 cm



www.celli.it

**SUPER
TIGER
360P**

TIGER 360 P

FRESA (T360P)

Fresatrice con rotore a zappe squadro o curve
Rotary tiller with blades rotor ("C" or "L" type blades)
Bodenfräse mit Winkel-oder Sichelmessern

FRANGOR (T360PF)

Rotore a denti o coltelli dritti
Spikes or straight tines rotor.
Keilzinken oder geraden Messern



FRESATRICE PIEGHEVOLE
FOLDING ROTARY TILLER
KLAPPBARE BODENFRÄSE

TIGER 360 P

Celli S.p.A. Via Masetti, 32 - 47122 Forlì (Italy)
Tel. (+39) 0543 794711 - Fax (+39) 0543 794747
www.celli.it



SPECIFICHE TECNICHE

- potenza massima: 360 HP (264 KW)
- presa di forza: 1000 giri/min con cambio 2V
- trasmissione laterale: ingranaggi
- attacco a 3 punti 3° cat.
- attacchi anteriori oscillanti
- lama centrale
- scudi mobili posteriori con regolazione idraulica
- rulli gabbia Ø 500 mm con regolazione idraulica
- rotore doppia flangia saldata
- zappe squadro: 80x10 mm (6 per ogni flangia, all'estremità rivolte all'int.)
- profondità di lavoro: 25 cm
- cardani laterali con dispositivo di sicurezza automatico, cardano centrale
- luci posteriori per circolazione su strada
- protezioni antinfortunistiche smontabili

ACCESSORI A RICHIESTA

- Presa di forza 1000 giri/min con cambio 2V
- Kit raffreddamento olio scatola centrale e/o laterali con serbatoio
- Scatola 450 HP
- Rulli posteriori
- Kit sistema flottante
- Coppia dischi convogliatori anteriori
- Rompitraccia anteriore

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- maximum horse power: 360 HP (264 KW)
- 2 speed gearbox for 1000 rpm PTO
- gears side drive
- 3 point hitch cat.3
- swinging lower linkages
- central soil loosening tool
- rear tailgates adjustment by hydraulic rams
- cage rollers Ø 500 mm adjustment by hydraulic rams
- rotor with double welded flanges
- L-shaped blades: 80x10 mm (6 blades each flange, side blades leaning inwards)
- working depth about 25 cm
- side drive shafts with automatic cam clutch, central drive shaft
- rear lights for road transport
- removable safety protections

OPTIONAL ACCESSORIES

- 2 speed gearbox for 1000 rpm
- Oil cooling kit with oil reservoir for central and /or side gearboxes
- Gearbox 450 HP
- Rear rollers
- Floating system kit
- Front sod breaking discs
- Front ripper

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

- max. zul. Schlepperleistung: 360 PS (264 KW)
- Zapfwelle: 1000 U/min mit 2-Stufen
- Seitlicher Zahnradantrieb
- 3-Punkt Anhängung Kat. 3
- Pendelnde Anhängung
- Zentrale Klinge
- Hydraulische Prallblecheinstellung
- Stabwalzen Ø 500 mm hydraulisch verstellbar
- Rotor mit doppelten Messerträger
- Winkelmesser: 80x10 mm (6 pro Messerträger, nach innen drehend)
- Arbeitstiefe: 25 cm
- Seitliche Gelenkwellen mit Nockenschaltkupplung
- Gelenkwellen zentral
- Beleuchtung für den Strassenverkehr
- Abnehmbare Sicherheitsvorkehrung

SONDERAUSSTATTUNG

- Zapfwelle: 1000 U/min mit 2-Stufen
- Ölkühler Kit für zentrales und/oder seitliches Gehäuse mit Tank
- Getriebe 450 PS
- Nachlaufwalzen
- Kit Floating-System
- Vordere Räumscheiben
- Vordere Spurlockerer



TIGER 360PF

T360PF						
	Kg	Kg	Kg	Kg	Nr.	Nr.
500	3300	3300	3600	3420	90 + (3+3)*	144 + (2+2)*
550	3450	3450	3750	3570	100 + (3+3)*	160 + (2+2)*
600	3600	3600	3900	3720	110 + (3+3)*	176 + (2+2)*

* Zappe squadro al centro
* L-shaped blades in the middle
* Winkelmesser in der Mitte

	Numero denti Number of spikes Anzahl der Keilzinken
	Numero coltelli Number of tines Anzahl der Messer

• Dati descrizioni ed illustrazioni sono forniti a titolo indicativo e non impegnativo.
• All data subject to change, without any prior notice.
• Angaben, Beschreibungen und Abbildungen sind freibleibend und unverbindlich.