

# TLB-F

## TRINCIATRICE

IDRAULICA (per mini-pale)



Mod.	 (B/H/Z) B Z	 L	 Kg	 (g/min.)	 L/1'	 Press. BAR	 kit	 rotore mm	 mm	
TLB-F 120	1340 / 700 / 780	1240	280	2000	40 / 60	200 / 250	14	12	108	2
TLB-F 130	1440 / 700 / 780	1340	300	2000	40 / 60	200 / 250	16	13	108	2
TLB-F 140	1540 / 700 / 780	1440	310	2000	60 / 70	200 / 250	17	14	108	2
TLB-F 150	1640 / 700 / 780	1540	320	2000	60 / 70	200 / 250	18	15	108	3
TLB-F 160	1740 / 700 / 780	1640	340	2000	70 / 80	200 / 250	20	16	108	3


I dati tecnici, le caratteristiche e le illustrazioni sono indicative e non impegnano il costruttore.

### DOTAZIONI DI SERIE

- Attacco per Skid Steer
- Protezione posteriore in gomma
- Protezione anteriore con bandelle zincate
- **Motore idraulico ad ingranaggi gruppo 2 dalla misura 120 alla misura 140**
- **Motore idraulico ad ingranaggi gruppo 3 dalla misura 150 alla misura 160**
- Valvola anticavitazione
- Rotore con mazze lisce
- Trasmissione a cinghie
- Rullo posteriore regolabile in altezza con raschiatore
- Controllo interno
- Serie di contrasti interni
- Coppia di slitte laterali
- Verniciatura speciale a polvere o liquido (primer e smalto)

### ACCESSORI A RICHIESTA

- 1 Attacco oscillante
- 2 Blocco valvola con regolatore di flusso e di massima
- 3 Motore gruppo 3
- 4 Motore a pistoni



# TLB-F TRINCIATRICE IDRAULICA(per mini-pale)

La Trinciatrice idraulica per mini-pale TLB-F è una macchina robusta e versatile adatta nella trinciatura dell'erba, canne e arbusti in genere fino a un massimo di 3 ÷ 4 cm di diametro. E' applicabile su mini-pale con potenza minima di 30 Hp (22 Kw).



LIPA s.r.l.  
65010 Spoltore (PE) - Italy  
Via Castellani (ang. Via Mare Adriatico)  
Tel. +39 085 4971431 Fax +39 085 4973170  
info@lipa-srl.it [www.lipa-srl.it](http://www.lipa-srl.it)

CE  
MADE IN ITALY