

# TLBE-S

## TESTATA TRINCIANTE

(per escavatore)



Mod.										
	B	L	Kg	(g/min.)	L/1'	Press. BAR			rotore mm	
TLBE-S 100	1150	1040	310	2000	50/60	220-250	10	7	140	3
TLBE-S 110	1250	1140	330	2000	60/70	220-250	11	8	140	3
TLBE-S 120	1350	1240	350	2000	60/70	220-250	12	8	140	3

I dati tecnici, le caratteristiche e le illustrazioni sono indicative e non impegnano il costruttore.

#### DOTAZIONI DI SERIE

- Sella di attacco
- **Motore idraulico ad ingranaggi gruppo 3**
- Valvola anticavitazione
- Trasmissione a cinghie
- Rotore con mazze dentate (a richiesta mazze lisce)
- Controtelaio interno
- Doppia serie di contrasti
- Protezione anteriore con catena zincata
- Protezione posteriore in gomma
- Coppia di slitte
- Rullo posteriore regolabile in altezza con raschiatore
- Verniciatura speciale a polvere o liquido (primer e smalto)

#### ACCESSORI A RICHIESTA

- 1 Attacco oscillante
- 2 Supporti mazze maggiorati
- 3 Perni per fissaggio sella
- 4 Blocco valvola con regolatore di flusso e di massima



Per le selle personalizzate è previsto un costo aggiuntivo

LIPA s.r.l.  
65010 Spoltore (PE) - Italy  
Via Castellani (ang. Via Mare Adriatico)  
Tel. +39 085 4971431 Fax +39 085 4973170  
info@lipa-srl.it [www.lipa-srl.it](http://www.lipa-srl.it)



CE  
MADE IN ITALY



# TLBE-S TESTATA TRINCIANTE

(per escavatore)

La Testata Trinciante TLBE-S è ideale nella trinciatura dell'erba, canne e arbusti in genere fino ad un massimo di 7 cm di diametro, in prossimità di fossati, argini ed in tutti i terreni a forte pendenza. Sono applicabili a escavatori con peso a partire da 50 q.

