

# TLE-FL TESTATA TRINCIANTE FORESTALE

(per escavatore)



Mod.									
	B	L	Kg	(g/min.)	L/1'	Press. BAR	rotore mm		
TLE-FL 120	1450	1110	740	2000	120 / 140	270	18	340	5
TLE-FL 130	1630	1290	770	2000	120 / 140	270	21	340	5

I dati tecnici, le caratteristiche e le illustrazioni sono indicative e non impegnano il costruttore.

#### DOTAZIONI DI SERIE

- Sella di attacco
- Motore idraulico a pistoni
- Valvola anticavitazione
- Trasmissione a cinghie
- **Controltelaio interno con lamiera antiusura**
- Serie di contrasti interni
- Rotore forestale con mazze unidirezionali a scomparsa
- Protezione con catena zincata anteriore e posteriore
- **Coppia di slitte con rinforzo in lamiera antiusura**
- Cofano anteriore apribile con pistone doppio effetto
- Piedini d'appoggio
- Verniciatura speciale a polvere o liquido (primer e smalto)

#### ACCESSORI A RICHIESTA

- 1 Perni per fissaggio sella
- 2 Rotore con mazze fisse
- 3 Valvola regolatore più elettrovalvola



## TLE-FL TESTATA TRINCIANTE FORESTALE

(per escavatore)

la Testata Trinciante TLE-FL forestale idraulica è ideale nella trinciatura dell'erba, canne e arbusti in genere fino ad un massimo di 10 cm di diametro, in prossimità di fossati, argini, aree incolte e boschive ed in tutti i terreni a forte pendenza. Sono applicabili a escavatori con peso a partire da 12 a 18 tonnellate.



LIPA s.r.l.  
65010 Spoltore (PE) - Italy  
Via Castellani (ang. Via Mare Adriatico)  
Tel. +39 085 4971431 Fax +39 085 4973170  
info@lipa-srl.it [www.lipa-srl.it](http://www.lipa-srl.it)

CE  
MADE IN ITALY