

TLG TRINCIATUTTO

(Tipo medio pesante)



Mod.							
	(B/H/L) B	L	Kg	(Hp - Kw)	(g/min.)	rotore mm	
TLG - 120	1360 / 800 / 870	1240	340	25/30 - 18/22	540	12	3
TLG - 130	1460 / 800 / 870	1340	360	25/30 - 18/22	540	13	3
TLG - 140	1560 / 800 / 870	1440	380	25/30 - 18/22	540	14	3
TLG - 150	1660 / 800 / 870	1540	400	30/35 - 22/26	540	15	3
TLG - 160	1760 / 800 / 870	1640	410	30/35 - 22/26	540	16	3
TLG - 180	1960 / 800 / 870	1840	440	35/40 - 26/29	540	18	4
TLG - 200	2120 / 800 / 870	2000	470	40/45 - 29/33	540	20	4


I dati tecnici, le caratteristiche e le illustrazioni sono indicative e non impegnano il costruttore.

DOTAZIONI DI SERIE

- Attacco a tre punti
- Protezione posteriore in lamiera
- Protezione anteriore con bandelle zincate
- Piedino d'appoggio
- Scatola con ruota libera interna
- Albero cardanico
- Cuffia protezione cardano
- Rotore con mazze lisce
- Trasmissione a cinghie
- Rullo posteriore regolabile in altezza con raschiatore
- Controltelaio interno
- Serie di contrasti interni
- Verniciatura speciale a polvere o liquido (primer e smalto)

ACCESSORI A RICHIESTA

- 1 Coppia di slitte laterali
- 2 Disco interfilare



TLG TRINCIATUTTO

(Tipo medio pesante)

Il Trinciatutto universale TLG è una macchina utilizzata per la triturazione delle erbe e sarmenti di potatura di vigneti e frutteti in genere, dispone di attacco a tre punti ed è applicabile a qualsiasi trattore cingolato o gommato.



LIPA s.r.l.
65010 Spoltore (PE) - Italy
Via Castellani (ang. Via Mare Adriatico)
Tel. +39 085 4971431 Fax +39 085 4973170
info@lipa-srl.it www.lipa-srl.it

CE
MADE IN ITALY