

TSL TRINCIASASSI



Mod.							
	(B/H/Z) B	L	Kg	(Hp - Kw)	(g/min.)	rotore mm	
TSL - 100	1200 / 660 / 1290	1000	1470	60/80-44/59	1000	18	515 3+3
TSL - 120	1400 / 660 / 1290	1200	1700	80/100-59/73	1000	24	515 3+3
TSL - 160	2000 / 660 / 1290	1600	2300	120/140-88/103	1000	16	515 4+4
TSL - 200	2400 / 660 / 1290	2000	2900	140/160-103/118	1000	20	570 4+4

I dati tecnici, le caratteristiche e le illustrazioni sono indicative e non impegnano il costruttore.

DOTAZIONI DI SERIE

- Attacco a tre punti
- Protezione posteriore in gomma
- Protezione anteriore in gomma e catene
- Scatola senza ruota libera interna
- Albero cardanico con ruota libera
- Cuffia protezione cardano
- Rotore con mazze a scomparsa tipo Lipa
- Trasmissione a cinghie
- Ruote posteriore regolabili in altezza
- **Controllo interno con lamiera antiusura**
- Verniciatura speciale a polvere o liquido (primer e smalto)

ACCESSORI A RICHIESTA

- Rinforzo con inserti in materiale speciale per singola mazza



TSL TRINCIASASSI

Il Trinciasassi TSL tritura ogni tipo di sasso (max 30 cm) senza alcun problema, può lavorare sia in superficie che in profondità, è particolarmente adatto in agricoltura, nella costruzione delle strade, campi sportivi, piste da sci ecc.



LIPA s.r.l.
65010 Spoltore (PE) - Italy
Via Castellani (ang. Via Mare Adriatico)
Tel. +39 085 4971431 Fax +39 085 4973170
info@lipa-srl.it www.lipa-srl.it

CE
MADE IN ITALY